



Rozvrh servisu

Model	C-MAX 2007	Č. opravy/zakázky	
Varianta	1,6L DURATORQ-TDCI/MECHANICKÁ (03/2007 - 07/2010)	Reg. č.	
Interval	10 Roky (200000 km)	Reg. datum	
		Kód rádia	
		Počet ujetých kilometrů	km

Nedokončené servisní akce. Zajistěte prosím jejich dokončení.

L - pracovní položka - faktura za dodatečné náklady

Pristavení vozidla do dílny	
Ukazatele přístrojového panelu, kontrolky a houkacka	Kontrola činnosti
Spojka	Kontrola činnosti/serížení, v případě potřeby
Ostrikovace, sterace	Kontrola činnosti/serížení, v případě potřeby
Vnitřek vozidla	
Vnější osvětlení a příslušné kontrolky, osvětlení přístrojové desky	Kontrola činnosti/stavu
Rucní brzda	Kontrola činnosti/serížení, v případě potřeby
Bezpečnostní pásy, přezky a úchyty	Kontrola činnosti/stavu
Pachový filtr	Výměna
Vnější část vozidla	
Závěsy a bezpečnostní západky kapoty +	Kontrola činnosti/promazání
Pod kapotou motoru	
Kabely, potrubí, hadice, vedení paliva a oleje	Kontrola vedení, poškození, odrení a netesností
Motor, podtlakové čerpadlo, topení a chladic	Kontrola poškození a netesností
Chladicí kapalina	Kontrola koncentrace nemrznoucí směsi: ____ °C
Vyrovňovací nádržka chladicí kapaliny a nádržka ostrikovace	Kontrola a doplnění kapaliny, je-li třeba - v případě nadměrného úniku kapaliny je potřeba na vyšetření a opravu závady vystavit zvláštní objednávku
Póly akumulátoru	Vycíštění, a je-li třeba promazání
Akumulátor	Vizuální kontrola netěsností - v případě nadměrného úniku kapaliny je potřeba na vyšetření a opravu závady vystavit zvláštní objednávku (operace 31 214 4)
Palivový filtr	Vypuštění vody, pokud nebyl vyměněn - diesel modely (s možností vypuštění)
Pod vozidlem	
Motor undershield	Demontáž / montáž spodního krytu motoru, je-li namontován (operace 21 130 4)
Motor	Znovu naplňte motorovým olejem: V případě, že je vozidlo používáno v jedné nebo ve více z dále uvedených podmínek, je doporučena výměna oleje a filtru oleje každých 15.000 kilometrů - viz níže:
Rízení, ramena, kulové čepy, homokinetické klouby, manžety	Kontrola poškození, opotřebení, zajištění a zpuchření pryže
Motor, převodovka	Kontrola poškození a netesností
Potrubí, hadice, kabely, vedení paliva a oleje, výfuk	Kontrola vedení, poškození, odrení a netesností
Spodek karosérie +	Kontrola stavu povlaku PVC
Pneumatiky	Zkontrolujte stav a opotřebení, zvláště boku pneumatiky, zaznamenejte hloubku vzorku PP ____mm, LP ____mm, LZ ____mm, PZ ____mm
Brzdový systém	S demontovanými koly zkontrolujte opotřebení brzdových destiček a kotoučů. Zkontrolujte bubny zadních brzd - v případě abnormálního úniku kapaliny, pro zjištění a opravu je požadována samostatná objednávka. (Častěji při těžkých provozních podmínkách)

L

L

Vnější vozidlo		
Motor	Vypuštění oleje a výměna filtru: V případě, že je vozidlo používáno v jedné nebo ve více z dále uvedených podmínek, je doporučena výměna oleje a filtru oleje každých 15.000 kilometrů - viz níže:	
Pneumatiky	Serizování tlaku	
Systém okamžité mobility	Kontrola záruční lhůty tesnicího přípravku na pneumatiky (je-li vhodné)	
Náhradní kolo	Serizování tlaku, kontrola opotřebení - stav (zaznamenejte hloubku vzorku) _____mm	
Světlo zavazadlového prostoru +	Kontrola činnosti - je-li to možné	
Matice kola	Utáhněte správným momentem a zkontrolujte správný typ. Zkontrolujte poškození ráfku	
Kryty kol	Kontrola poškození, zvláště u zádržného systému	
Servisní upomínací nálepka	Připevňte na sloupek B na straně řidiče	
Prodloužená údržba		
Brzdový systém	Každé 2 roky - výměna - brzdová kapalina (operace 12 154 4)	L
Klimatizace	Každé 3 roky - kontrola teploty z výstupní trubky výparníku. Kontrola poškození a netesnosti vedení klimatizace (operace 34 619 1) (TSI 67/2002)	L
Systém chlazení	Každých deset let - Vypusťte, propláchněte a znovu naplňte kapalinou Super Plus (operace 24 122 4)	L
Hnací remen vakuového hřídele, napínáky a kladky	Každých 200.000 km / 10 let - výměna (operace 21 304 9, 21 306 5)	L
Hnací remeny příslušenství	Každých 200.000 km / 10 let - výměna (operace 21 567 5)	L
Filtr částic v naftě	Každých 120.000 km - výměna - jen Duratorq-TDCi s emisním stupněm IV, pokud je to možné (operace 25 280 1)	L
Vizuální kontrola karosérie a laku	Každých 12 nebo 24 měsíců dle typu vozidla a roku výroby/data registrace. Provést během operace označené nahoře (+) - viz příslušný podrobný Kontrolní list (LTS 54 555 1 +)	L
Zvláštní služby a dodatečné nabídky * (na přání - dle požadavku zákazníka / účtováno samostatně)		
Balíček údržby klimatizace	Kontrola systému klimatizace. Do rozváděcího systému vzduchu aplikujte čistič klimatizace. (operace 54 552 4)	L
Pachový filtr plus	aktualizace pachového filtru na pachový filtr plus.	

+ Vizuální kontrola karosérie a laku by měla být provedena během těchto operací u vozidel vyrobených od 03/2002 - viz příslušný podrobný Kontrolní list.

Samostatná pracovní sazba závisí na předpisech trhu.