



Plán servisných úkonov -
Focus 2004 [1.6L DURATORQ-TDCI/MANUÁL] - 6 Roky (120000
km)

Pristavenie vozidla do dielne	
Prístroje na prístrojovom paneli, kontrolky a výstražné kontrolky, húkačka	Kontrola činnosti
Spojka	Kontrola činnosti/nastavenie, ak je to potrebné
Ostrekovalce, stierače	Kontrola činnosti/nastavenie, ak je to potrebné
Vnútrojšok vozidla	
Vonkajšie svetlá a príslušné kontrolky, osvetlenie prístrojového panelu	Kontrola činnosti/stavu
Ručná brzda	Kontrola činnosti/nastavenie, ak je to potrebné
Bezpečnostné pásy, spony a stípičky	Kontrola činnosti/stavu
Filter zápachu	Výmena - ak je namontovaný
Peľový filter	Výmena - ak je namontovaný
Vonkajšok vozidla	
Bezpečnostné závoropy a závesy kapoty +	Kontrola činnosti/premazanie
Pod kapotou motora	
Kabeláž, potrubia, hadice, rúrky prívodu paliva a oleja	Kontrola stavu vedení na poškodenia, odrenia a netesnosti
Motor, podtlakové čerpadlo, kúrenie a chladič	Kontrola na poškodenie a tesnosť
Chladiaca kvapalina	Kontrola bodu tuhnutia nemrznúcej zmesi: ____°C
Expanzná nádržka chladiacej kvapaliny, nádržka kvapaliny ostrekovačov, a akumulátorbatéria	Kontrola a doplnenie kvapaliny, ak je to potrebné - v prípade nadmerného úbytku kvapaliny je potrebná samostatná zákazka na zistenie a odstránenie chyby
Póly akumulátora	Očistenie - ak je to potrebné/ premazanie
Palivový filter	Výmena
Vzduchový filter nasávania	Výmena (častejšie v znečistených prostrediach)
Pod vozidlom	
Motor	Vypustenie oleja a výmena olejového filtra
Riadenie, zavesenie ramien, guľové 'homokinetic' kĺby, kĺby hnacích hriadeľov, gumené manžety	Zistenie poškodení, opotrebení, zabezpečení a zhoršenie stavu pryžových dielov
Motor, prevodovka	Kontrola na poškodenie a tesnosť
Potrubia, hadice, kabeláž, rúrky prívodu paliva a oleja, výfuk	Kontrola stavu vedení na poškodenia, odrenia a netesnosti
Spodok karosérie +	Kontrola stavu PVC krytov a náterov
Pneumatiky	Kontrola stavu a opotrebenia, zvlášť na boku pneumatiky, zapíšte hĺbku dezénu PP ____mm, LP ____mm, LZ ____mm, PZ ____mm
Brzdový systém +	Kontrola opotrebenia brzdového obloženia a kotúčov (pri odmontovaných kolesách). Kontrola opotrebenia zadných brzdových obložení (cez kontrolné otvory bubnových brzd). (Častejšia kontrola pri sťažených prevádzkových podmienkach vozidla)
Aditívum Prídavný dieselový filtera pevných častíc vznetrového motora	Ak je to potrebné, znovu naplňte náplňou EOLYS176 a vynulujte počítadlo, v zmysle servisných inštrukcií TIS - 1.6/2.0 Duratorq-TDCi s úrovňou emisií a pevných častíc podľa EURO IV
Vonkajšok vozidla	
Motor	Výmena motorového oleja
Pneumatiky	Nastavenie tlaku

Vonkajšok vozidla	
Systém okamžitej mobility	Kontrola dátumu trvanlivosti tesniacej zmesi pre pneumatiky (ak je to možné)
Náhradné Rezervné koleso	Nastavenie tlaku, kontrola opotrebenia - stavu (zapíšte hĺbku dezénu) _____mm
OsvetlenieSvetlo batožinového priestoru	Kontrola činnosti - ak je vo výbave
Matice kolies	Utiahnutie správnym momentom a kontrola správneho typu. Kontrola poškodenia okraja
Kryty kolies	Kontrola poškodenia, zvlášť v záchytnom systéme (nádržke)
Nálepka s pripomenutím servisnej prehliadkyčinností	Pripevnenie na stĺpik 'B' na strane vodiča
Predĺžený servisný interval	
Brzdový systém	Každé 2 roky - výmena brzdovej kvapaliny (LTS 12 154 4)
Chladiaci systém	Každých 10 rokov - vypustenie, prepláchnutie a naplnenie ružovou kvapalinou Super Plus (LTS 24 122 4)
Hnací remeň vačkového hriadeľa	Každých 200 000 km /10 rokov - výmena
Pomocné hnacie remene	Každých 200 000 km /10 rokov - výmena
Filter Dieselový filter pevných častíc vznetového motora	Každých 120 000 km - 1.6/2.0 Duratorq-TDCi s úrovňou emisií a pevných častíc podľa EURO IV
Vizuálna kontrola karosérie a farby	Každých 12 alebo 24 mesiacov podľa typu vozidla a roku výroby/dátumu registrácie. Vykonať počas vyššie uvedených úkonov označených (+) - pozri podrobný kontrolný list - ak je to relevantné (LTS 54 555 1 +)
Mimoriadne služby a doplnkové ponuky * (voliteľné - na želanie zákazníka / účtované samostatne)	
Výmena vnútorného filtra	Peľový filter /filter proti pachom - demontáž a inštalácia. (LTS 34 350 1)
Balíček - údržba klimatizácie	Kontrola klimatizačného systému. Systém rozvodu vzduchu ošetriť čističom klimatizácie. (LTS 54 552 4)

+ Počas týchto úkonov by sa mala u vozidiel vyrobených po 03/2002 vykonať vizuálna kontrola karosérie a farby - ak je to relevantné, pozri podrobný kontrolný list.

Samostatný poplatok za prácu podľa trhových pravidiel.